

森宮電機(株)では在庫豊富な
スミチューブで対応いたします！



SUMITUBE®

**電子線照射によるプラスチックの
形状記憶効果を応用した熱収縮チューブ**

家電・電子機器・自動車・航空機などの分野において、電線・ハーネスの結束、耐熱保護、絶縁保護などの幅広い用途に使用されています。

☆豊富な在庫で最短即日発送。

☆小口対応も承ります。

☆全商品R o H S 2 対応品です。

サンプル品、お見積りに迅速に対応致します。
ご希望の際はお気軽にお問い合わせください。
裏面の在庫表も併せてご確認ください。

※メーカー在庫切れの場合はお時間かかる場合がございます

【本社】

〒123-8503

東京都足立区西新井本町2-12-12

TEL : 03-3854-2031/FAX : 03-3854-2041

【厚木営業所】

〒243-0815

神奈川県厚木市妻田西3-26-13

TEL : 046-221-7641/FAX : 046-221-7643

<受付時間> 午前9時~午後5時30分

ホームページ : <http://www.morimiya.co.jp>

お問い合わせ : info@morimiya.co.jp


お問い合わせには1営業日以内にお返事致します
まずはご相談、お見積りください！



スミチューブF(Z)

北米の安全規格に適合する汎用的な難燃チューブ (105℃定格)
■規格 UL/電安難燃F
■連続使用可能温度 -55~105℃
■難燃 (塩素系難燃剤・PBDE・PBB不使用)
■柔軟

標準色 : 黒 (一部サイズ : 灰・白)



スミチューブF2(Z)

北米の安全規格に適合する汎用的な難燃チューブ (125℃定格)
■規格 UL/CSA/電安難燃F
■連続使用可能温度 -55~125℃
■難燃 (塩素系難燃剤・PBDE・PBB不使用)
■柔軟


標準色 : 黒 (一部サイズ : 白)



スミチューブW3F2

熱溶融性の接着剤付き難燃チューブ、段差の大きい被覆物の防水・防食用途に効果的 (125℃定格)
■規格 UL/CSA
■連続使用可能温度 -55~125℃
■難燃 (塩素系難燃剤・PBDE・PBB不使用) ■柔軟 ■防水に効果的


標準色 : 黒



スミチューブV(300V)

透明なPVC製難燃チューブ (105℃定格)
■規格 UL/電安難燃F
■連続使用可能温度 -30~105℃
■難燃 ■透明
■EU錫規制対応
■ケーブルラベル保護にも最適


標準色 : 透明



スミチューブF4 (Z)

北米の安全規格に適合する薄肉の難燃チューブ (125℃定格)
■連続使用可能温度 -55~125℃
■規格 UL/CSA/電安難燃F
■難燃 (塩素系難燃剤・PBDE・PBB不使用)
■薄肉 ■柔軟

標準色 : 黒



スミチューブB2

色彩豊かで、航空機分野にも使用される耐熱性に優れた難燃チューブ (125℃定格)
■規格 UL/CSA/SAE-AMS
■連続使用可能温度 -55~135℃
■難燃 (塩素系難燃剤・PBDE・PBB不使用) ■柔軟 ■鮮やかな色彩

標準色 : 黒 (一部サイズ : 赤・黄・緑・青・白)

スミチューブを小口・短納期で対応いたします！

Aタイプ<黒・透明>		
内径	最小販売数	最小販売数
φ	1m品X本/束	リール巻
1.5	100	200
2	100	200
2.5	100	200
3	100	200
3.5	100	100
4	100	100
5	100	100
6	※黒のみ 100	※透明のみ100

Vタイプ(300V)<透明>	
内径	最小販売数
φ	リール巻
1.5	100
2	100
2.5	100
3	100
3.5	100
4	100
5	50
6	50
8	50
10	50

FZタイプ<黒>		
内径	最小販売数	最小販売数
φ	1m品X本/束	リール巻
1		200
1.5	100	200
2	100	200
2.5	100	200
3	100	200
3.5	100	200
4	100	200
5	100	100
6	100	100
7	50	50
8	50	50
9	50	50
10	50	50
11		
12	50	50
13	50	50
14	50	50
15	50	50
16	50	50
18	50	50
20	50	50
22		50
25	50	50
30	20	50
40		50

F2Zタイプ<黒>		
内径	最小販売数	最小販売数
φ	1m品X本/束	リール巻
1		200
1.5	100	200
2	100	200
2.5	100	200
3	100	200
3.5	100	200
4	100	200
5	100	100
6	100	100
7		50
8		50
9		50
10		50
11		50
12		50
13		50
14		50
15		50
16		50
18		50
20		50
25		50
30		50

F4Zタイプ<黒>	
内径	最小販売数
φ	リール巻
1	200
1.5	200
2	200

W3F2タイプ<黒>	
内径	最小販売数
インチ	1.22m品X本/束
1/8	61M (50本)
3/16	61M (50本)
1/4	61M (50本)
3/8	30.5M (25本)
1/2	30.5M (25本)

- 注1) ご注文の際、1M品または、リール品かのいずれかを明記お願いいたします。
- 注2) 上記スミチューブ以外の販売単位、納期については都度ご確認お願いいたします。
- 注3) 3万円未満のご注文については、別途送料が発生いたします。

最小販売巻数/最小販売本数でのご注文を承ります。