

# シンメトリカル スロット シールディング








① ガスケット本体:高品質ベリリウム銅② 接着テーフ:剥離紙付き両面粘着テープ

③リ ベ ッ ト: ナイロン66



開閉部などスライドを伴う箇所に

#### 特 徴

- ○低い圧縮力でシールド効果が得られる、半円形状のフィンガー です。
- ○粘着テープ付きとナイロンリベット付きトラック複合品があります。
- ○断面形状が対称の半円形状であるため、スライドを伴う装置に も適します。

# 特性

シールド効果:>102dB

(平面波、at 100MHz MIL-STD-285)

## 定尺寸法

381mm

#### 仕 様

#### 粘着テープタイプ

□ <del>**</del>	寸法(mm)								
品番	Α	В	С	D	Е	K	L	山 数	
97-951	15.8	5.6	0.10	9.53	0.76	19.3	2.5	40	
97-954	11.4	3.6	0.08	6.35	0.56	13.0	1.78	60	
97-957	8.9	2.8	0.08	4.75	0.46	9.6	1.40	80	

## リベットマウントタイプ

_ <del></del>	寸法(mm)									定尺の
品番	Α	В	С	D	Е	K	L	M	N	山 数
97-952	15.8	5.6	0.10	9.53	0.76	19.3	2.5	14.2	23.9	40
97-955	11.4	3.6	0.08	6.35	0.56	13.0	1.8	16.0	22.4	60
97-958	8.9	2.8	0.08	4.75	0.46	9.6	1.8	16.8	21.3	80

<sup>●</sup>在庫につきましては、お問い合わせ下さい。